

NEW



Modelo 5000 P










DESENHO E ERGONOMIA
ALTA PRODUÇÃO
PERFEITO BALANCEAMENTO
GRANDE PRECISÃO

- O sistema High-Tec aplica tintas base d'água e solvente com alto sólidos com melhor atomização e controle.
- O sistema provê leque grande e uniforme necessário na aplicação de tintas de alta tecnologia.
- Corpo forjado e com exclusivo tratamento eletro-químico, garantindo maior durabilidade e facilidade de limpeza.
- Dutos de passagem de fluido em INOX.
- Especial para linhas de produção.
- Opção de regulador analógico ou digital.



especificações técnicas

Model	 Ø mm	 bar	 l/min	 ml/min	 mm	 No.	 g
5000-10P	1.00	2~4	370	170	400	G2P	390
5000-12P	1.20	2~4	380	180	400	G2P	390
5000-18P	1.80	2~4	380	200	410	J2	390
5000-20P	2.00	2~4	390	240	420	J2	390

Max. Pressão Trabalho: 6.8 bar Nível Ruído (L_{AeqT}): 79.7 dB (A)
 Temperatura: 5~40° C Nipple Ar G 1/4" Nipple Fluido (gravity) M16 x1.5mm

CE  II 2 GX

declaration of ATEX conformity for use in zone 1 and in zone 2

Distribuidor Oficial:



EUROTECHNIKER CIEEI LTDA.
 Rua Belém, 70
 06529-190 - Santana de Parnaíba - SP
PABX: (11) 4156-9900
www.eurotechniker.com.br
www.etk.com.br