

NEW

Modelo KT-7233

características gerais

- Equipamento desmontável para economizar espaço
- Possui dois sistemas de aspiração de ar (interna e externa)
- Possui tubo extensor de longo alcance (165 cm.) ideal para lixamentos de teto
- Sistema de empunhadura ergonômica minimizando a fadiga do operador
- Equipamento com economia de energia
- Motor frontal facilitando a troca de velocidade por engrenagem, incrementando a vida útil

especificações técnicas

- 230V/60Hz,600W
- Velocidade: 600-1500/min
- Tipo de lixamento: Rotativo
- Diâmetro do suporte:215mm
- Diâmetro do disco abrasivos:225mm
- Diâmetro do tubo:32mm
- Comprimento: 110cm (sem ext.); 130-165cm (com ext.)
- Peso: 3.9kg (sem extensor); 4.3kg (com extensor)
- Tipo de Proteção: Class II
- Cumprimento do Fio: 4 M



CE
II 2 GX
declaration of ATEX conformity for use in zone 1 and in zone 2

Modelo KT-7235

características gerais

- Sistema de Auto-aspiração
- Carcaça de alta durabilidade
- Empunhadura confortável

especificações técnicas

- 230V/60Hz,600W
- Velocidade: 1500-2300/min
- Consumo de ar: 4.0 M3/min.
- Diâmetro do suporte:215mm
- Diâmetro do disco abrasivos:225mm
- Peso: 2.8kg
- Tipo de Proteção: Class II



Distribuidor Oficial: