Boletim Técnico

Produto:	***Auto Brilho*** CÓD. **EF-AB-A**
Boletim nº:	003/13
Páginas:	2
Data da Última Revisão:	23/06/2.022

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do Produto:	AUTO BRILHO
Categoria:	Composto Finalizador
Nome da Empresa:	**Euro Techniker C.I.E.E.I. Ltda.**
Endereço:	Rua Belém, 70 Santana de Parnaíba – SP – Brasil - CEP: 06529-190
Telefone da Empresa:	(011) 4156-9900
Telefone de Emergência:	(011) 4156-9900
E-mail:	vendas@etk.com.br
Contato:	Depto. de Segurança / Setor Técnico

2. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado Físico:	Líquido cremoso
Cor:	Branca leitosa
pH 25°C:	7,5 a 8,5
Ponto de Fulgor:	Não aplicável
Odor:	Característico
Densidade 25°C:	1.200 a 1.240
Ponto de fusão:	Não aplicável
Solubilidade em água:	Dispersível
Viscosidade 25°C:	8.000 a 12.000 cSt
Ponto de inflamação:	Não aplicável.
Prazo de Validade:	12 meses
Embalagem Plástica:	PEAD reciclável

3. APLICAÇÕES

O AUTO BRILHO EURO FINISHING foi criado para proporcionar brilho rápido e criar leve camada de proteção.

Destinado a profissionais de repintura, polimento e entusiastas.

Sua composição especial não contém óleos, silicones ou ceras, o que permite a livre evaporação dos solventes de pinturas recém-feitas sem comprometer a qualidade da mesma e sem manchar as partes plásticas e borrachas.

4. INSTRUÇÕES DE USO

A superfície deve estar limpa, fria e seca.

Aplicação manual: Aplique e remova o AUTO BRILHO EURO FINISHING com algodão hidrófilo ou pano de microfibra. Sempre espalhe em pequenas quantidades e remova em seguida.

Possui construção química avançada permitindo ser aplicado manualmente e também com auxílio de máquina com a BOINA LUSTRADORA EURO FINISHING.

Finalize o processo com algodão hidrófilo ou pano de microfibra.

Não aplicar o produto sob a luz do sol ou com a superfície quente para evitar problemas com manchas.

Qualquer excesso pode ser removido facilmente com algodão úmido.

Rotação da Politriz entre 800 à 1.200 RPM

5. ARMAZENAMENTO

O produto deve ser mantido em sua embalagem original, a uma temperatura ambiente.
Nas condições acima a validade do produto será de 12 meses.