

# KT-50G

## Pistola para retoques

**Next**








GENERATION

**NEW**



- Facilita o acerto de cores e retoques devido à baixa pressão e vazão de ar.
- Recomendada para metalizados ou perolizados devido à fina atmlização das partículas.
- Fácil manuseios pelo desenho ergonómico e baixo peso.

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Model	 Ø mm	 bar	 l/min	 ml/min	 mm	 No.	 g
KT-50-08G	0.8	0.7~2.0	70	60	180	50	150
KT-50-10G	1.0	0.7~2.0	85	65	190	50	
KT-50-12G	1.2	0.7~2.0	100	80	200	50	

Max. Pressão Trabalho: 6.8 bar (98 PSI)    Nível Ruído (L<sub>aeqT</sub>): 76.3 dB (A)  
 Temperatura: 5 ~ 40° C    Nipple de Ar: G 1/4"    Nipple Fluido: G1/4"



declaration of ATEX conformity for use in zone 1 and in zone 2

Distribuidor Oficial:

**EUROTECHNIKER CIEEI LTDA.**

Rua Belém, 70  
 06529-190 – Santana de Parnaíba – SP – Brasil  
 PABX: + 55 (11) 4156-9900  
 www.eurotechniker.com.br  
 www.etk.com.br

